SUPS EM

SUPS-EM 4-8-12 m. 20m Kabel (1 ~230V)

Artikelnummer 5141408124
Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sups-em-4-8-12-m-20m-kabel-1-230v-5141408124



Einsatzgebiete

- Wasserversorgung
- Beregnung
- Springbrunnen-Anlagen
- Wärmepumpen
- Regenwassernutzung

Materialkurztext

SUPS-EM 4-8-12, We., 1,5 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	80 m³/h
Förderhöhe (Min.)	80 mWS
Betriebsdruck max.	10 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	B

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz
Kabellänge	20 m

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE2

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	30 ° C
Temperatur min.	30 ° C

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	814 mm
Nettogewicht	0 kg
Zolltarifnummer	84137029