SUPS EM

SUPS-EM 4-8-12 m. 20m Kabel (1 ~230V) 5141408124

Article number 5141408124
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sups-em-4-8-12-m-20m-kabel-1-230v-5141408124-5141408124



Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua Riego Sistemas de fuentes Bombas de calor Captación de agua de lluvia

Texto breve del material

SUPS-EM 4-8-12, We., 1,5 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	80 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	80 mWS
Presión de servicio máx.	10 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	B

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	0 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	20 m

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE2

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	30 ° C
Temperatura mín.	30 ° C

Dimensions & logistics

Longitud del producto	814 mm
Peso neto	0 kg
Número de arancel aduanero	84137029