SUPS EM

SUPS-EM 4-8-12 m. 20m Kabel (1 ~230V) 5141408124

Article number 5141408124
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sups-em-4-8-12-m-20m-kabel-1-230v-5141408124-5141408124



Domaines d'utilisation

- Wasserversorgung
- Beregnung
- Springbrunnen-Anlagen
- Wärmepumpen
- Regenwassernutzung

Texte court matériau

SUPS-EM 4-8-12, We., 1,5 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	80 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	80 mWS
Pression de service max.	10 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	0 kW
Tension (max.)	1~ 230 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	20 m

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE2

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	30 ° C
Température min.	30 ° C

Dimensions & logistics

Longueur du produit	814 mm
Poids net	0 kg
Numéro de tarif douanier	84137029