HEIZUNGSPUMPE INOVA NH II

# Heizungspumpe INOVA NH II 15/40, We

Article number 6631540238
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/heizungspumpe-inova-nh-ii-15-40-we-6631540238




## Description

Notre pompe à chaleur est une véritable solution polyvalente. Équipée d'un écran LED, elle offre de multiples possibilités d'utilisation. Les options de réglage (vitesse constante, variable ou fixe) font de cette série une pompe adaptée à toutes les applications.

## Domaines d'utilisation

Glandless circulation pump with stall-current-proof synchronous motor and integrated electronic control for continuously variable performance, optionally with Δp-c (constant differential pressure), Δp-v (variable differential pressure), or a fixed 3-speed control. High-efficiency standard pump Control module with LED display for easy setpoint and control mode adjustment Current energy consumption display ErP compliant, EEI ≤ 0.20 Minimum power consumption of just 4 watts Self-bleeding Quick electrical connection via connector Includes thermal insulation shell Flow medium: Heating water according to VDI 2035. Water/glycol mixtures in a maximum ratio of 1:1.

## Version

Circulateur à rotor noyé avec moteur synchrone résistant au courant de calage et commande électronique intégrée pour un réglage continu des performances, au choix avec Δp-c (pression différentielle constante), Δp-v (pression différentielle variable) ou vitesse fixe à 3 vitesses. Pompe standard à haut rendement Module de commande avec affichage LED pour un réglage facile de la consigne et du mode de régulation Affichage de la consommation électrique actuelle, conforme à la norme ErP, EEI ≤ 0,20 Consommation électrique minimale de seulement 4 watts Auto-purge Raccordement électrique rapide par connecteur Coque d'isolation thermique incluse Milieu d'écoulement : Eau de chauffage selon la norme VDI 2035. Mélanges eau/glycol dans un rapport maximal de 1:1.

## Texte court matériau

Heizungspumpe INOVA NH II 15/40, We.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 2,7 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 4 mWS |
| Pression de service max. | 6 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 850 min-1 |
| Phases du moteur | 1~ |
| Indice de protection | IP X2 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée max. | 0,02 kW |
| Tension (max.) | 1~ 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | EEI |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 95 ° C |
| Température min. | -10 – 95 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 133 mm |
| Largeur du produit | 93 mm |
| Hauteur du produit | 130 mm |
| Numéro de tarif douanier | 84137030 |