HEIZUNGSPUMPE INOVA NH II

Heizungspumpe INOVA NH II 25/40, We.

Article number	6632540238
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/heizungspumpe-inova-nh-ii-25-40-we-6632540238



Description

Notre pompe à chaleur est une véritable solution polyvalente. Équipée d'un écran LED, elle offre de multiples possibilités d'utilisation. Les options de réglage (vitesse constante, variable ou fixe) font de cette série une pompe adaptée à toutes les applications.

Domaines d'utilisation

Glandless circulation pump with stall-current-proof synchronous motor and integrated electronic control for continuously variable performance, optionally with Δp-c (constant differential pressure), Δp-v (variable differential pressure), or a fixed 3-speed control. High-efficiency standard pump Control module with LED display for easy setpoint and control mode adjustment Current energy consumption display ErP compliant, EEI ≤ 0.20 Minimum power consumption of just 4 watts Self-bleeding Quick electrical connection via connector Includes thermal insulation shell Flow medium: Heating water according to VDI 2035. Water/glycol mixtures in a maximum ratio of 1:1.

Version

Circulateur à rotor noyé avec moteur synchrone résistant au courant de calage et commande électronique intégrée pour un réglage continu des performances, au choix avec Δp-c (pression différentielle constante), Δp-v (pression différentielle variable) ou vitesse fixe à 3 vitesses. Pompe standard à haut rendement Module de commande avec affichage LED pour un réglage facile de la consigne et du mode de régulation Affichage de la consommation électrique actuelle, conforme à la norme ErP, EEI ≤ 0,20 Consommation électrique minimale de seulement 4 watts Auto-purge Raccordement électrique rapide par connecteur Coque d'isolation thermique incluse Milieu d'écoulement : Eau de chauffage selon la norme VDI 2035. Mélanges eau/glycol dans un rapport maximal de 1:1.

Texte court matériau

Heizungspumpe INOVA NH II 25/40, We.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	2,7 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	4 mWS
Pression de service max.	6 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP X2
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée max.	0,02 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	EEI

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	95 ° C
Température min.	-10 – 95 ° C

Dimensions & logistics

Longueur du produit	133 mm
Largeur du produit	93 mm
Hauteur du produit	130 mm
Numéro de tarif douanier	84137030