HEIZUNGSPUMPE INOVA NH II

Heizungspumpe INOVA NH II 32/40, We.

Artikelnummer	6633240238
Produktseite	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/heizungspumpe-inova-nh-ii-32-40-we-6633240238



Beschreibung

Unsere Heizungspumpe ist ein absoluter Allrounder, ausgestattet mit einer LED Anzeige, kann dieses Produkte vielfältig eingesetzt ewrden. Die Einstellmöglichkeiten konstant, variabel oder Festdrehzahl machen diese Baureihe zu einer Pumpe für alle Fälle.

Einsatzgebiete

> Warmwasserheizungen aller Systeme
> Speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser
> Industrielle Umwälzanlagen
> Klimaanlagen
> Geschlossene Kühlkreisläufe

Ausführung

Nassläufer-Umwälzpumpe mit blockierstromfestem Synchronmotor und integrierter, elektronischer Regelung zur stufenlosen Leistungsanpassung, wahlweise Δp-c (Differenzdruck konstant), Δp-v (Differenzdruck variabel) oder Festdrehzahl 3 Stufen.
> Standard-Hocheffizienzpumpe
> Regelmodul mit LED-Anzeige zur einfachen Einstellung des Sollwertes und der Regelungsart
> Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme > ErP-konform, EEI ≤ 0,20
> Min. Leistungsaufnahme nur 4 Watt
> Selbstentlüftend
> Schneller Elektroanschluss durch Anschlussstecker
> Inklusive Wärmedämmschale

Fördermedium

Heizungswasser gemäß VDI 2035. Wasser-/Glykol-Gemische im Verhältnis max. 1:1.

Materialkurztext

Heizungspumpe INOVA NH II 32/40, We.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	2,7 m³/h
Förderhöhe (Min.)	4 mWS
Betriebsdruck max.	6 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP X2
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme max.	0,02 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	EEI

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	95 ° C
Temperatur min.	-10 – 95 ° C

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	133 mm
Breite Produkt	93 mm
Höhe Produkt	130 mm
Zolltarifnummer	84137030