HEIZUNGSPUMPE INOVA NH II

Heizungspumpe INOVA NH II 32/80, We.

Article number 6633280238
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/heizungspumpe-inova-nh-ii-32-80-we-6633280238



Descripción

Nuestra bomba de calefacción es un auténtico todoterreno. Equipada con una pantalla LED, este producto ofrece diversas posibilidades de uso. Las opciones de ajuste de velocidad constante, variable o fija convierten a esta serie en una bomba ideal para cualquier aplicación.

Ámbitos de uso

Sistemas de calentamiento de agua caliente de todo tipo Especialmente para viviendas unifamiliares y bifamiliares Sistemas de circulación industrial Sistemas de aire acondicionado Circuitos cerrados de refrigeración

Versión

Bomba de circulación de rotor seco con motor síncrono a prueba de corriente de calado y control electrónico integrado para un ajuste continuo del rendimiento, opcionalmente con Δp-c (presión diferencial constante), Δp-v (presión diferencial variable) o velocidad fija de 3 velocidades. Bomba estándar de alta eficiencia. Módulo de control con pantalla LED para facilitar la configuración del punto de consigna y el modo de control. Visualización del consumo de energía actual. Cumple con la normativa ErP, EEI ≤ 0,20. Consumo mínimo de energía: solo 4 vatios. Autoventilación. Conexión eléctrica rápida mediante conector. Incluye carcasa de aislamiento térmico. Flujo: Agua de calefacción según VDI 2035. Mezclas de agua y glicol en una proporción máxima de 1:1.

Texto breve del material

Heizungspumpe INOVA NH II 32/80, We.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	4,2 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	7,5 mWS
Presión de servicio máx.	6 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1

Fases del motor	1~
Grado de protección	IP X2
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida máx.	0,075 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	EEI

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	95 ° C
Temperatura mín.	-10 – 95 ° C

Dimensions & logistics

Longitud del producto	133 mm
Anchura del producto	93 mm
Altura del producto	130 mm
Número de arancel aduanero	84137030