PUMPENMEISTER PM

Hauswasserwerk PM 10 (150 l) 4 bar

Artikelnummer 4101015007

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/hauswasserwerk-pm-10-150-l-4-bar-4101015007



Beschreibung

Das werkseitig montierte Pumpwerk ist typgeprüft und besteht aus einer PM Pumpe mit eingebautem Membransicherheitsventil, Elektromotor, verzinktem Druckkessel, Manometer, Belüftungsautomatik, vollkommen geschlossenen Riemenschutz aus Kunststoff.

Einsatzgebiete

> Wasserversorgung
> Landwirtschaft
> Regenwassernutzung
> Industrie
> Schifffahrt

Ausführung

Pumpmeister:
Kolbenpumpe kpl. montiert mit elektrisch isolierter Motorspannwippe, Elektromotor, Keilriemenscheiben, Keilriemen, Keilriemenschutz, Membransicherheitsventil (baumustergeprüft), Schnüffelventil und Grundplatte.

Hauswasserwerk mit liegendem Druckkessel:
Pumpmeister-Kolbenpumpe mit eingebautem Membransicherheitsventil (baumustergeprüft), Elektromotor, verzinktem Druckkessel, eingestelltem Druckschalter, Manometer, Belüftungsautomat, vollkommen geschlossener Riemenschutz aus Kunststoff für Ihre Sicherheit.

Sonderausführungen
> Salzhaltiges Wasser
> höhere Leistungen

Fördermedium
Reines, kaltes Wasser sowie Fördermedien, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Materialkurztext

PM 10/150/Dr./bel., 0,25 kW, 4,0 bar

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	1 m³/h
Förderhöhe (Min.)	40 mWS
Betriebsdruck max.	6 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1
Phasen Motor	3~
Baugröße Motor	71
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,25 kW
Spannung (Max.)	3~ 400/230 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	1 Rp
Anschluss Druckseite	1 R

Einsatzbedingungen & Wasser

Temperatur min.	0 ° C

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	1.110 mm
Nettogewicht	75 kg
Zolltarifnummer	84135020