
BÜFFELPUMPE BS

Büffelpumpe BS 15 (6 bar)

Artikelnummer 4201500607
Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/bueffelpumpe-bs-15-6-bar-4201500607



Beschreibung

Speck Kolbenpumpen arbeiten energieeffizient und sind zur sicheren Wasserversorgung bestens geeignet, sehr häufig in Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt. Robuste Bauweise garantieren eien jahrzehntelangen Betrieb.

Einsatzgebiete

> Wasserversorgung
> Landwirtschaft
> Regenwassernutzung
> Industrie
> Schifffahrt

Ausführung

Büffelpumpe:
Kolbenpumpe kpl. montiert mit elektrisch isolierter Motorspannwippe, Eletromotor, Keilriemenscheiben, Keilriemen, Keilriemenschutz, Membransicherheitsventil (baumustergeprüft) und Schnüffelventil.

Hauswasserwerk mit liegendem Druckkessel:
Büffel-Kolbenpumpe mit eingebautem Membransicherheitsventil (baumustergeprüft), Elektromotor, verzinktem Druckkessel, eingestelltem Druckschalter, Manometer, Belüftungsautomat, vollkommen geschlossener Riemenschutz aus Kunststoff für Ihre Sicherheit

Sonderausführungen
> Salzhaltiges Wasser
> höhere Leistungen

Fördermedium
Reines, kaltes Wasser sowie Fördermedien, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Materialkurztext

BS 15, Dr., 0,55 kW, kpl., 6,0 bar-Ausf.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	1,5 m³/h
Förderhöhe (Min.)	60 mWS
Betriebsdruck max.	6 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1
Phasen Motor	3~
Baugröße Motor	71
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,55 kW
Spannung (Max.)	3~ 400/230 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	1 Rp
Anschluss Druckseite	1 Rp

Einsatzbedingungen & Wasser

Temperatur min.	0 ° C

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	329 mm
Nettogewicht	35 kg
Zolltarifnummer	84135061