BÜFFELPUMPE BS

# Hauswasserwerk BS 15 (150 l) 4 bar

Artikelnummer 4201515007

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/hauswasserwerk-bs-15-150-l-4-bar-4201515007



## Beschreibung

Das werkseitig montierte Pumpwerk ist typgeprüft und besteht aus einer BS Pumpe mit eingebautem Membransicherheitsventil, Elektromotor, verzinktem Druckkessel, Manometer, Belüftungsautomatik, vollkommen geschlossenen Riemenschutz aus Kunststoff.

## Einsatzgebiete

> Wasserversorgung
> Landwirtschaft
> Regenwassernutzung
> Industrie
> Schifffahrt

## Ausführung

**Pumpmeister**:
Kolbenpumpe kpl. montiert mit elektrisch isolierter Motorspannwippe, Elektromotor, Keilriemenscheiben, Keilriemen, Keilriemenschutz, Membransicherheitsventil (baumustergeprüft), Schnüffelventil und Grundplatte.

**Hauswasserwerk mit liegendem Druckkessel**:
Pumpmeister-Kolbenpumpe mit eingebautem Membransicherheitsventil (baumustergeprüft), Elektromotor, verzinktem Druckkessel, eingestelltem Druckschalter, Manometer, Belüftungsautomat, vollkommen geschlossener Riemenschutz aus Kunststoff für Ihre Sicherheit.

**Sonderausführungen**
> Salzhaltiges Wasser
> höhere Leistungen

**Fördermedium**
Reines, kaltes Wasser sowie Fördermedien, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

## Materialkurztext

BS 15/150/Dr./bel., 0,37 kW, 4,0 bar

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 1,5 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 40 mWS |
| Betriebsdruck max. | 6 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 1.450 min-1 |
| Phasen Motor | 3~ |
| Baugröße Motor | 71 |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 0,37 kW |
| Spannung (Max.) | 3~ 400/230 V ± 10 % |
| Frequenz | 50 Hz |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE3 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 1 Rp |
| Anschluss Druckseite | 1 Rp |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Temperatur min. | 0 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 1.110 mm |
| Nettogewicht | 75 kg |
| Zolltarifnummer | 84135020 |