NTA A 10

NTA A 10-60/240

Artikelnummer 5611006200
Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/nta-a-10-60-240-5611006200



Beschreibung

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Einsatzgebiete

> Trinkwassertrennung
> Wasserversorgungsanlagen
> Beregnungsanlagen
> Laborwasserversorgungsanlagen

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN 1717 wird das Trinkwasser vor Verunreinigungen geschützt.

Ausführung

Die Anlagen sind mit einem 240 Liter drucklosen Vorratsbehälter ausgeführt. Die kompakte Grundfläche gewährleistet einen platzsparenden Einbau. Eine sichere Trinkwasser-Trennung wird durch Hygieneeinhaltung nach VDI 6023 und Sicherheitseinrichtungen nach EN 1717 gewährleistet. Der problemlose Anschluss sowie die vollautomatische Funktion einer im Lieferumfang enthaltenen frequenzgesteuerten Druckerhöhungsanlage, runden eine kompakte, anschlussfertige und benutzerfreundliche Trinkwasser-Trennstation ab.

Fördermedium
lare Flüssigkeiten, welche die Anlagenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Materialkurztext

NTA A 10-60/240, 3~

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	8 m³/h

Förderhöhe (Min.)	56,084 – 67,301 mWS
Betriebsdruck max.	10 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	2,2 kW
Eingangsspannung	3 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Allgemein / Produktmerkmale

Nutzvolumen	155 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	Rp 1
Anschluss Druckseite	1 ½ R

Abmessungen & Logistik

Nettogewicht	100 kg
Bruttogewicht	120 kg
Zolltarifnummer	84798997