SUPS 5

SUPS 5-5 (1 ~230 V)

Artikelnummer 5144045058

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sups-5-5-1-230-v-5144045058



Beschreibung

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Materialkurztext

SUPS 5-5. We.. 0.37 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	5,5 m³/h
Förderhöhe (Min.)	33 mWS
Betriebsdruck max.	25 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Phasen Motor	1 ~
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	B

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,37 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE2

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	30 ° C
Temperatur min.	30 ° C

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	546 mm
Breite Produkt	0 mm
Höhe Produkt	0 mm
Nettogewicht	12,4 kg
Zolltarifnummer	84137029