SUPS 9

# SUPS 9-4 (1 ~230 V)

Article number 5144090048

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sups-9-4-1-230-v-5144090048



## Descripción

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

## Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua. Riego. Sistemas de fuentes. Bombas de calor. Captación de agua de lluvia.

## Texto breve del material

SUPS 9-4. We.. 0.55 kW

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 10 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 24 mWS |
| Presión de servicio máx. | 25 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.800 min-1 |
| Fases del motor | 1 ~ |
| Grado de protección | IP 68 |
| Clase de aislamiento | B |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 0 kW |
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 0,55 kW |
| Tensión (máx.) | 1~ 230 V ± 10 % |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE2 |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 30 ° C |
| Temperatura mín. | 30 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longitud del producto | 605 mm |
| Anchura del producto | 0 mm |
| Altura del producto | 0 mm |
| Peso neto | 12,9 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137029 |