SUPS 9

# SUPS 9-31 (3 ~400V)

Article number 5144090317

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sups-9-31-3-400v-5144090317



## Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

## Domaines d'utilisation

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

## Texte court matériau

SUPS 9-31. Dr.. 3.7 kW

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 10 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 179 mWS |
| Pression de service max. | 25 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 800 min-1 |
| Phases du moteur | 3 ~ |
| Indice de protection | IP 68 |
| Classe d'isolation | B |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée $P_1$ (max.) | 0 kW |
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 3,7 kW |
| Tension (max.) | 3~ 400 V ± 10 % |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 30 ° C |
| Température min. | 30 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 1 848 mm |
| Largeur du produit | 0 mm |
| Hauteur du produit | 0 mm |
| Poids net | 31,9 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137029 |