SUPS 15

SUPS 15-27 (3 ~400V)

Article number 5144150277

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/sups-15-27-3-400v-5144150277



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Texte court matériau

SUPS 15-27. Dr.. 7.5 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	20 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	166 mWS
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Phases du moteur	3 ~
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	7,5 kW
Tension (max.)	3~ 400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	30 ° C
Température min.	30 ° C

Dimensions & logistics

Longueur du produit	2 695 mm
Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	0 mm
Poids net	53,9 kg
Numéro de tarif douanier	84137029