SUPS 18

# SUPS 18-16 (3 ~400V)

Artikelnummer 5161180167

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sups-18-16-3-400v-5161180167



## Beschreibung

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

## Einsatzgebiete

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

## Materialkurztext

SUPS 18-16. Dr.. 9.3 kW

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 22 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 178 mWS |
| Betriebsdruck max. | 25 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.800 min-1 |
| Phasen Motor | 3 ~ |
| Schutzart | IP 68 |
| Isolationsklasse | B |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ (Max.) | 0 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 9,3 kW |
| Spannung (Max.) | 3~ 400 V ± 10 % |
| Frequenz | 50 Hz |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE3 |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Min.) | 30 ° C |
| Temperatur min. | 30 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 1.899 mm |
| Breite Produkt | 0 mm |
| Höhe Produkt | 0 mm |
| Nettogewicht | 77 kg |
| Zolltarifnummer | 84137029 |