SUPS 28

SUPS 28-16 (3 ~400V)

Article number 5161280167

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sups-28-16-3-400v-5161280167



Descripción

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua. Riego. Sistemas de fuentes. Bombas de calor. Captación de agua de lluvia.

Texto breve del material

SUPS 28-16. Dr.. 15.0 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	38 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	179 mWS
Presión de servicio máx.	25 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Fases del motor	3 ~
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	B

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	15 kW
Tensión (máx.)	3~ 400 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	30 ° C
Temperatura mín.	30 ° C

Dimensions & logistics

Longitud del producto	2.590 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Peso neto	96 kg
Número de arancel aduanero	84137029