SUPS 28

SUPS 28-17 (3 ~400V)

Artikelnummer 5161280177

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/sups-28-17-3-400v-5161280177



Beschreibung

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Materialkurztext

SUPS 28-17. Dr.. 15.0 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	38 m³/h
Förderhöhe (Min.)	190 mWS
Betriebsdruck max.	25 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Phasen Motor	3 ~
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	B

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	15 kW
Spannung (Max.)	3~ 400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	30 ° C
Temperatur min.	30 ° C

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	2.686 mm
Breite Produkt	0 mm
Höhe Produkt	0 mm
Nettogewicht	97 kg
Zolltarifnummer	84137029