ZIS

ZIS 40/10 WES

Article number 6404010038

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/zis-40-10-wes-6404010038



Description

Les pompes submersibles sont utilisées pour la récupération des eaux de pluie, l'irrigation et l'arrosage. Elles se caractérisent par une installation facile, un niveau sonore minimal et une protection contre la marche à sec grâce à un interrupteur à flotteur.

Domaines d'utilisation

Multi-stage submersible pump (tank pump) made of stainless steel/corrosion-resistant plastic, motor with integrated thermal protection. Ready for connection with a 20-meter cable and Schuko plug. Pumped fluid: Clear liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials.

Version

Pompe submersible multicellulaire (pompe de citerne) en acier inoxydable/plastique résistant à la corrosion, moteur avec protection thermique intégrée. Prête à brancher avec un câble de 20 m et une prise Schuko. Flux pompé : Liquides clairs n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe.

Texte court matériau

ZIS 40/10 WES, 0,75 kW, mit Schwimmer

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	4,8 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	60 – 85 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 800 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	0,75 kW
Tension (max.)	1~ 230 V ± 10 %
Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	20 m

Raccords et tuyauterie

Raccord côté refoulement	G 1 1/4

Conditions d'utilisation et eau

Température min.	35 ° C

Dimensions & logistics

Poids net	16 kg
Numéro de tarif douanier	84137029