ZIS

ZIS 40/12 WES

Artikelnummer 6404012038

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/zis-40-12-wes-6404012038



Beschreibung

Die Unterwasserpumpen dienen zur Regenwassernutzung, Bewässerung und Beregnung. Sie zeichnen sich durch eine einfach Installation, minimale Geräuschbelastung und einen Trockenlaufschutz durch Schwimmkippschalter aus.

Einsatzgebiete

> Beregnung
> Bewässerung
> Regenwassernutzung

Ausführung

Mehrstufige Unterwasserpumpe (Zisternenpumpe) aus korrosionsbeständigem Edelstahl/Kunststoff, Motor mit eingebautem Thermo-Überlastschutz. Anschlussfertig mit 20 m Kabel und Schukostecker.

Fördermedium
Klare Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Materialkurztext

ZIS 40/12 WES, 0,90 kW, mit Schwimmer

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	4,8 m³/h
Förderhöhe (Min.)	72 – 85 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.800 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 68

Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,9 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V ± 10 %
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Kabellänge	20 m

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Druckseite	G 1 1/4

Einsatzbedingungen & Wasser

Temperatur min.	35 ° C

Abmessungen & Logistik

Nettogewicht	17 kg
Zolltarifnummer	84137029