ZISMATIC

# ZISMATIC 40/08 WE

Article number 6010400828

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/zismatic-40-08-we-6010400828



## Descripción

La probada bomba sumergible multietapa presenta una instalación compacta, un sistema de control integrado y protección contra marcha en seco. Esto garantiza un funcionamiento cómodo de la bomba.

## Ámbitos de uso

Riego Riego Captación de agua de lluvia

## Versión

Bomba sumergible multietapa (bomba de cisterna) fabricada en acero inoxidable/plástico resistente a la corrosión. Incluye válvula de retención, presostato y protección contra marcha en seco. El motor incorpora protección térmica contra sobrecargas. Lista para conectar con un cable de 15 m y un enchufe Schuko. La bomba incluye un depósito de membrana con una capacidad nominal de 0,1 l. Caudal: Líquidos transparentes que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba.

## Texto breve del material

Zismatic 40/08 We. 0,55 kW

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 4 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 43 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.800 min-1 |
| Fases del motor | 1~ |
| Grado de protección | IP 68 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 0,55 kW |
| Tensión (máx.) | 1~ 230 V ± 10 % |
| Tensión de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable | 15 m |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión lado de impulsión | Rp 1 |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura mín. | 35 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Peso neto | 10,6 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137029 |