ZISMATIC

ZISMATIC 40/10 WE

Article number 6010401028

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/zismatic-40-10-we-6010401028



Descripción

La probada bomba sumergible multietapa presenta una instalación compacta, un sistema de control integrado y protección contra marcha en seco. Esto garantiza un funcionamiento cómodo de la bomba.

Ámbitos de uso

Riego Riego Captación de agua de lluvia

Versión

Bomba sumergible multietapa (bomba de cisterna) fabricada en acero inoxidable/plástico resistente a la corrosión. Incluye válvula de retención, presostato y protección contra marcha en seco. El motor incorpora protección térmica contra sobrecargas. Lista para conectar con un cable de 15 m y un enchufe Schuko. La bomba incluye un depósito de membrana con una capacidad nominal de 0,1 l. Caudal: Líquidos transparentes que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba.

Texto breve del material

Zismatic 40/10 We. 0,9 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	4 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	63 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.800 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,9 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V ± 10 %
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	15 m

Conexiones y tuberías

Conexión lado de impulsión	Rp 1

Condiciones de uso y agua

Temperatura mín.	35 ° C

Dimensions & logistics

Peso neto	12,4 kg
Número de arancel aduanero	84137029