ABPRESSAGGREGAT NP 10

Abpressaggregat NP 10/7-120

Artikelnummer 5731007128

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/abpressaggregat-np-10-7-120-5731007128



Beschreibung

Die Abpressaggregate NP 10 sind kompakte Hochdruckgeräte für Druckprüfungen. Sie sind ausgestattet mit einem Tragebügel, einem einstellbaren Überströmventil, Absperrhähnen („Druck“/ „Entlastung“), einem Manometer und einem Anschluss für Druckschreiber (Rp ¼“). Diese Aggregate sind ideal für den flexiblen und universellen Einsatz.

Einsatzgebiete

> Rohrleitungsprüfungen: Ideal für präzise Druckprüfungen von Rohrleitungen.

> Druckbehälterprüfungen: Perfekt geeignet für Druckprüfungen von Druckbehältern.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	0,42 m³/h
Förderhöhe (Min.)	1.223,659 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	1,85 kW
Frequenz	50 Hz

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	Rp 3/8"
Anschluss Druckseite	Rp 3/8"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84135069