BADU PRIME 25-48

BADU Prime 40

Article number	2190408037
GTIN/EAN	4260673451615
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-prime-40-2190408037



Descripción

Motor de alta eficiencia adecuado para funcionamiento con convertidor de frecuencia Para piscinas grandes, piscinas y sistemas de absorción

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con recogedor de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 6 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,0 x 2,8 mm.

Texto breve del material

BADU Prime 40, 3~, 2,20kW, blau

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	40 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	20 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	2,55 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	2,2 kW
Tensión (máx.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Garantie 5 Jahre

Filtración

Capacidad del colector de fibras	6 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	90 mm
Conexión lado de impulsión	90 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	90 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	90 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	825 mm
Peso neto	32,2 kg
Número de arancel aduanero	84137051