
BADU RESORT-AK

BADU Resort 55-AK

Article number 2195550157

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-resort-55-ak-2195550157



Descripción

Bombas de circulación optimizadas para agua salada con separación entre la bomba y el motor. Para una mayor vida útil en entornos corrosivos.

Ámbitos de uso

Aguas termales, salmuera termal, criaderos, acuarios, estanques de koi, sistemas RAS, centros de investigación, recintos de zoológicos, hábitats acuáticos, sistemas de salazón y diversos medios problemáticos tras comprobar los componentes y las concentraciones. Nota: Por favor, especifique siempre el medio deseado al realizar el pedido para poder comprobar la compatibilidad de la bomba.

Versión

La bomba corresponde a la versión estándar correspondiente; sin embargo, la cámara de sellado no está montada directamente en el soporte del motor del lado A, sino que está separada estructuralmente del motor por una linterna intermedia y un disco laberíntico. De este modo, el fluido que escapa, así como los minerales o sales cristalizantes, no entran en contacto con el motor ni los cojinetes. Esto garantiza una vida útil significativamente mayor en comparación con las bombas estándar para las aplicaciones mencionadas. Materiales de sellado especiales están disponibles bajo pedido.

Texto breve del material

BADU Resort 55-AK, 3~, 4,00kW schwarz

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	55 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	0 – 24,5 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1

Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	4,55 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	4 kW
Tensión (máx.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	110 mm
Conexión lado de impulsión	110 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	110 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	110 mm

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	0 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	860 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Número de arancel aduanero	84137051