
BADU RESORT-AK

BADU Resort 55-AK

Article number 2195550157

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-resort-55-ak-2195550157



Description

Pompes de circulation optimisées pour l'eau salée avec séparation pompe-entraînement. Pour une durée de vie prolongée en environnements corrosifs.

Domaines d'utilisation

The pump corresponds to the standard version, however, the seal chamber is not mounted directly on the A-side motor mount, but is structurally separated from the motor by an intermediate lantern and a labyrinth disc. This prevents any escaping fluids and crystallized minerals or salts from coming into contact with the motor and bearings. This ensures significantly longer operating times compared to standard pumps for the above-mentioned applications. Special sealing materials are available upon request.

Version

La pompe correspond à la version standard correspondante. Cependant, la chambre d'étanchéité n'est pas montée directement sur le support moteur côté A, mais est structurellement séparée du moteur par une lanterne intermédiaire et un disque labyrinthe. Ainsi, les fuites de fluide et les minéraux ou sels cristallisés n'entrent pas en contact avec le moteur et les roulements. Cela garantit une durée de fonctionnement nettement supérieure à celle des pompes standard pour les applications mentionnées ci-dessus. Des matériaux d'étanchéité spéciaux sont disponibles sur demande.

Texte court matériau

BADU Resort 55-AK, 3~, 4,00kW schwarz

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	55 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	0 – 24,5 mWS
Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1

Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	4,55 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	4 kW
Tension (max.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Fréquence	50 Hz

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	110 mm
Raccord côté refoulement	110 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	110 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	110 mm

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	0 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	860 mm
Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	0 mm
Numéro de tarif douanier	84137051