BADU 93

BADU 93/50 H

Article number 2193500037

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-93-50-h-2193500037



Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Texte court matériau

BADU 93/50 H, 3~, 3,00 kW, GBZ-Ausf.

Technical data

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	90,407 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	3~
Taille du moteur	100
Indice de protection	IP 55

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	3,45 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	3 kW
Puissance absorbée max.	3,45 kW
Tension (max.)	3~ Y/Δ 400/230 V

Filtration

Capacité du piège à fibres	8 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	110 d

Raccord côté refoulement	110 d
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	110 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	90 mm

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	0,5 %

Dimensions & logistics

Longueur du produit	872 mm
Largeur du produit	250 mm
Hauteur du produit	452 mm
Numéro de tarif douanier	84137051