BADU 93

BADU 93/60

Article number 2193600037

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-93-60-2193600037



Ámbitos de uso

Circulación del agua de la piscina en sistemas de filtrado, cada uno instalado a un máximo de 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Texto breve del material

BADU 93/60, 3~, 2,60 kW, GBZ-Ausf.

Technical data

Potencia hidráulica

Altura de impulsión (mín.)	83,987 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.900 min-1
Fases del motor	3~
Tamaño del motor	112
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	3 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	2,6 kW
Potencia absorbida máx.	3 kW
Tensión (máx.)	3~ Y/Δ 400/230 V

Filtración

Capacidad del colector de fibras	8 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	110 d

Conexión lado de impulsión	110 d
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	140 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	110 mm

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	0,5 %

Dimensions & logistics

Longitud del producto	872 mm
Anchura del producto	250 mm
Altura del producto	452 mm
Número de arancel aduanero	84137051