SFE 6-2

# SFE 6/2-60

Article number 5660206500

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/sfe-6-2-60-5660206500



## Descripción

Los sistemas de aumento de presión multibomba totalmente automáticos están equipados con dos a seis bombas, según las necesidades. Son compactos, silenciosos y se entregan completamente cableados y con tuberías. Todas las unidades cuentan con un sistema de control de bombas totalmente automático. El sistema de aumento de presión está equipado con un controlador de frecuencia.

## Ámbitos de uso

Suministro de agua potable Suministro de agua industrial Suministro de agua de proceso Sistemas de aire acondicionado Riego y riego

## Versión

Con 2-6 bombas centrífugas multietapa no autocebantes y control de velocidad para cada bomba (convertidor de frecuencia), según la norma DIN 1988-500. Medio bombeado: Agua potable. Líquidos claros, incluso moderadamente agresivos, que no ataquen química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales: Voltajes especiales Elastómeros especiales Sellos mecánicos especiales Temperaturas de fluido más altas Sistemas de mayor tamaño

## Texto breve del material

Multicell SFE 6/2-60 Dr., Zulaufbetrieb

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 12,5 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 28,552 – 43,848 mWS |
| Caudal de la bomba de reserva | 2,5 m³/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Número de bombas | 6 St |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.850 min-1 |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 0,55 kW |
| Tensión de entrada | 400 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 80 DN |
| Conexión lado de impulsión | 80 DN |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Peso neto | 350 kg |
| Peso bruto | 400 kg |
| Número de arancel aduanero | 84798997 |