AQUACELL AE-T

AE-T 2-80

Article number 5610208611

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/ae-t-2-80-5610208611



Description

Les surpresseurs mono-pompe entièrement automatiques sont compacts, silencieux et livrés entièrement câblés et raccordés. Tous les appareils sont équipés d'un système de contrôle de pompe entièrement automatique sans régulation de fréquence.

Domaines d'utilisation

The systems are automatically switched on and off by a pressure transmitter located on the discharge side. An 8-liter diaphragm pressure accumulator is mounted in the discharge line as a control tank. Electronic dry-running protection is integrated. The speed is controlled by a motor-mounted frequency converter, equipped with an LED display and keypad. Bluetooth monitoring is available via a smartphone app. Ready for connection with a 1.5-meter cable and plug; the AE-T is supplied with a cable without a plug. Flow Rate: Clear, even moderately aggressive liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Flow Rate: Clear, even moderately aggressive liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials.

Version

Les systèmes sont mis en marche et arrêtés automatiquement par un transmetteur de pression situé côté refoulement. Un accumulateur de pression à membrane de 8 litres est monté sur la conduite de refoulement comme réservoir de contrôle. Une protection électronique contre la marche à sec est intégrée. La vitesse est régulée par un convertisseur de fréquence monté sur le moteur, équipé d'un écran LED et d'un clavier. La surveillance Bluetooth est disponible via une application pour smartphone. Prêt à brancher avec un câble de 1,5 mètre et une prise ; l'AE-T est fourni avec un câble sans prise. Débit : Liquides clairs, même moyennement agressifs, qui n'attaquent ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Débit : Liquides clairs, même moyennement agressifs, qui n'attaquent ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe.

Texte court matériau

Aquacell AE-T 2-80, Dr.,f. Zulaufbetrieb

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	2 m³/h

Hauteur de refoulement (min.)	46,907 – 59,144 mWS
Débit de la pompe de réserve	0 m³/h
Pression de service max.	10 bar
Nombre de pompes	1 St

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	0,55 kW
Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	1.5 m

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	1¼ Rp
Raccord côté refoulement	1¼ R

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Poids net	38 kg
Poids brut	53 kg
Numéro de tarif douanier	84798997