BADU JET PRIMAVERA

BADU JET Primavera mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz

Article number 2327220000
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-jet-primavera-mit-multicolor-led-fertigmontagesatz-2327220000



Description

Une technologie innovante pour les nageurs ambitieux. Des performances optimisées.

Domaines d'utilisation

A powerful BADU pump, connected via a suction and discharge line, draws water through a plastic housing and a nozzle housing flush with the pool. A powerful jet of water is returned to the pool through two adjustable nozzles, which can be rotated 60° in any direction. Numerous openings in the suction panel ensure an extremely low water flow rate.

Version

Une puissante pompe BADU, raccordée à une conduite d'aspiration et de refoulement, aspire l'eau à travers un boîtier en plastique encastré et un logement de buse dans le bassin. Un puissant jet d'eau est renvoyé dans le bassin par deux buses réglables et orientables à 60°. De nombreuses ouvertures dans le panneau d'aspiration garantissent un débit d'aspiration extrêmement faible.

Texte court matériau

BJ Primavera, FMS, 3~, 3kW, LED_RGB

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	75 m³/h

Moteur et entraînement

Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP X5
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	3,74 kW

Puissance fournie P_2 (max.)	3 kW
Tension (max.)	3 N~ 400/230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium

Raccords et tuyauterie

Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	75 mm

Buses et système de nage à contre-courant

Nombre de buses	2 St
Buse orientable dans toutes les directions	60 °
Pression de sortie à la buse	1 bar
Vitesse de sortie au centre à 2 m devant la buse	1,1 m/s
Pression de massage max.	1,6 bar

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Concentration totale en sel	0,066 %

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84798997