BADU JET PRIMAVERA

BADU JET Primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz

Article number 2327800000
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-jet-primavera-mit-weisser-led-fertigmontagesatz-2327800000



Descripción

Tecnología innovadora para nadadores ambiciosos. Con rendimiento optimizado.

Ámbitos de uso

Para instalación en la pared en todo tipo de piscinas, como atracción, para fitness, como baño de olas o burbujas, o para masajes subacuáticos por recomendación médica. Es posible nadar sin girar incluso en piscinas pequeñas.

Versión

Una potente bomba BADU, conectada mediante una línea de succión y presión, extrae agua a través de una carcasa de plástico empotrada y una boquilla en la piscina. Un potente chorro de agua se devuelve a la piscina mediante dos boquillas ajustables que giran 60° en todas las direcciones. Las numerosas aberturas en el panel de entrada garantizan un caudal de entrada extremadamente bajo.

Texto breve del material

BJ Primavera, FMS, 3~, 4kW, LED_W

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	85 m³/h

Motor y accionamiento

Fases del motor	3~
Grado de protección	IP X5
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	4,55 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	4 kW

Tensión (máx.)	3 N~ Δ 400 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium

Conexiones y tuberías

Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	75 mm

Boquillas y sistema de contracorriente

Número de boquillas	2 St
Boquilla orientable en todas las direcciones	60 °
Presión de salida en la boquilla	1 bar
Velocidad de salida en el centro a 2 m de la boquilla	1,2 m/s
Presión de masaje máx.	1,8 bar

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	0,066 %

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84798997