BADU JET PRIMAVERA DELUXE

# BADU JET Primavera Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz

Article number 2327421000
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-jet-primavera-deluxe-mit-multicolor-led-fertigmontagesatz-2327421000



## Description

Une version matérielle du BADU JET Primavera, sans compromis. Entièrement en acier inoxydable, il est de haute qualité et durable.

## Domaines d'utilisation

Like the BADU JET Primavera, but with stainless steel nozzles and controls and piezoelectric buttons.

## Version

Comme le BADU JET Primavera, mais avec des buses et des commandes en acier inoxydable et des boutons piézo.

## Texte court matériau

BJ Primavera FMS, 1~, 3kW LED_RGB Deluxe

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 75 m³/h |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Phases du moteur | 1~ |
| Indice de protection | IP X5 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée $P_1$ (max.) | 3,9 kW |
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 3 kW |
| Tension (max.) | 1~ 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Général / Caractéristiques du produit

| | |
|---|---|
| Gamme de produits | BADU Premium |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 75 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 75 mm |

### Buses et système de nage à contre-courant

| | |
|---|---|
| Nombre de buses | 2 St |
| Buse orientable dans toutes les directions | 60 ° |
| Pression de sortie à la buse | 1 bar |
| Vitesse de sortie au centre à 2 m devant la buse | 1,1 m/s |
| Pression de massage max. | 1,6 bar |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 40 ° C |
| Concentration totale en sel | 0,066 % |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84798997 |