BADU STAR

BADU Star 69/12 Dr.

Article number 2201000000

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-star-69-12-dr-2201000000



Ámbitos de uso

Sistema de filtración de agua para piscinas privadas, que puede instalarse hasta 3 m por encima o por debajo del nivel del agua. No requiere conexión al alcantarillado, ya que no requiere retrolavado, lo que lo hace muy ecológico.

Versión

Filtro de vela con recogedor de fibras, tapa transparente y manómetro, en una unidad compacta y lista para conectar. El motor o el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislado eléctricamente. Cómo funciona El sistema de filtrado completo BADU Star es autocebante. Bombea el agua de la piscina a través de su recogedor de fibras situado aguas arriba para recoger hojas y residuos similares y la impulsa a través de las velas filtrantes de aproximadamente 50 µm de grosor, devolviéndola a la piscina en un estado cristalino. El manómetro indica el grado de contaminación de las velas filtrantes. Tras retirarlas, se pueden limpiar con pulverizador o en la lavadora a 30 °C sin centrifugar.

Texto breve del material

BADU-Star 69/12, 3~, 0,30 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	9 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	11 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,44 kW

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,3 kW
Potencia absorbida máx.	0,44 kW
Tensión (máx.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Gama de productos	BADU Premium
Certificación	TÜV

Filtración

Cartuchos filtrantes	12 St

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	1 1/2 R
Conexión lado de impulsión	1 1/2 R
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Anchura del producto	734 mm
Altura del producto	522 mm
Peso neto	20 kg
Número de arancel aduanero	84212100