BADU STAR

BADU Star 69/12 Dr.

Article number 2201000000

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-star-69-12-dr-2201000000



Domaines d'utilisation

Candle filter with fiber collector, transparent lid, and pressure gauge, in a compact, plug-in unit. The motor or pump shaft does not come into contact with the circulating water. Electrically isolated. How it works The BADU Star complete filtration system is self-priming. It pumps pool water through its upstream fiber collector, which collects leaves and similar debris, and forces it through the fine filter candles (approximately 50 µm) and returns it to the crystal-clear pool. The pressure gauge indicates the degree of contamination of the filter candles. After removal, they can be spray-cleaned or machine-washed at 30°C (86°F) without spinning.

Version

Filtre à bougies avec récupérateur de fibres, couvercle transparent et manomètre, unité compacte et prête à raccorder. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Fonctionnement Le système de filtration complet BADU Star est auto-amorçant. Il pompe l'eau de la piscine à travers son récupérateur de fibres en amont, qui retient les feuilles et autres débris, puis la fait passer à travers les bougies filtrantes fines d'environ 50 µm, la restituant dans le bassin parfaitement limpide. Le manomètre indique le degré de contamination des bougies filtrantes. Une fois retirées, elles peuvent être nettoyées par pulvérisation ou en machine à 30 °C sans essorage.

Texte court matériau

BADU-Star 69/12, 3~, 0,30 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	9 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	11 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 840 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,44 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,3 kW
Puissance absorbée max.	0,44 kW
Tension (max.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Gamme de produits	BADU Premium
Certification	TÜV

Filtration

Cartouches filtrantes	12 St

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	1 1/2 R
Raccord côté refoulement	1 1/2 R
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Largeur du produit	734 mm
Hauteur du produit	522 mm
Poids net	20 kg
Numéro de tarif douanier	84212100