
BADU GAMMA

BADU Gamma 11

Article number	2105110038
GTIN/EAN	4260673451325
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-gamma-11-2105110038



Descripción

El nuevo bestseller después de nuestro BADU Prime Equipado con rosca interna y externa Eficiente, moderno, bien pensado

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con colector de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del colector de fibras: aprox. 3 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm

Texto breve del material

BADU Gamma 11, 1~, 0,45 kW, blau

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	11 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	13,6 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,61 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	0,45 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	D

General / Características del producto

Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 mm / 2 Rp
Conexión lado de impulsión	63 mm / 2 Rp
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	525 mm
Peso neto	10,2 kg
Número de arancel aduanero	84137051