BADU DELTA-MK

BADU Delta-MK 16

Article number	2103160337
GTIN/EAN	4260673450984
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-delta-mk-16-2103160337



Descripción

Bomba sin sello para piscinas de agua salada Ampliación de la silenciosa serie BADU Delta

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 1,5 m por encima o 3 m por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba de bloque con recogedor de fibras integrado. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 4 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 2,2 x 2,2 mm.

Texto breve del material

BADU Delta-MK 16, 3~, 0,65 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	16 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	12,8 mWS

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.840 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0,97 kW

Potencia de salida P_2 (máx.)	0,65 kW
Tensión (máx.)	3~ Y/Δ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

General / Características del producto

Certificación	TÜV, Garantie 5 Jahre, Patent

Filtración

Capacidad del colector de fibras	4 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 mm
Conexión lado de impulsión	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	719 mm
Peso neto	0 kg
Número de arancel aduanero	84137051