TOP 71

# TOP 71 W

Artikelnummer 6420100428

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/top-71-w-6420100428



## Beschreibung

Optimale Entwässerung durch Tauchmotorpumpen mit korrosionsbeständigen Materialien von Speck mit sehr flexiblem Einsatz und nicht nur für Wasser einsetzbar.

## Einsatzgebiete

> Kellerentwässerung
> Entleerung von Pumpenschächten
> Schmutzwasserentsorgung
> Regenwasserförderung
> Grundwasserförderung

## Ausführung

Voll überflutbare Tauchpumpe aus Edelstahl. Motor mit eingebautem Thermo-Überlastschutz (bei Wechselstrom). Anschlussfertig mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker (bei Wechselstrom), mit freiem Kabelende (bei Drehstrom).

W = Wechselstrom 1~ 230 V, ohne Schwimmkippschalter
WS = Wechselstrom 1~ 230 V, mit Schwimmkippschalter
D = Drehstrom 3~ 400 V, ohne Schwimmkippschalter
Flachsaugvorrichtung = Restwasserstand bis 3 mm

**Fördermedium**
Reines, getrübtes oder leicht verschmutztes Wasser ohne langfaserige Bestandteile.

## Materialkurztext

TOP 71 W SSV, 0,25 kW

## Technische Daten

**Hydraulische Leistung**

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 10 m³/h |
| Förderhöhe (Min.) | 9 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl (Max.) | 2.850 min-1 |
| Phasen Motor | 1~ |
| Schutzart | IP 68 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ (Max.) | 0,51 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ (Max.) | 0,25 kW |
| Spannung (Max.) | 1~ 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kabellänge | 10 m |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE2 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Druckseite | 1 1/4 Rp |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 273 mm |
| Breite Produkt | 167 mm |
| Höhe Produkt | 272 mm |
| Nettogewicht | 4,4 kg |
| Bruttogewicht | 5,6 kg |
| Zolltarifnummer | 84137021 |