TOP 71

TOP 71 WS

Article number 6420100438

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/top-71-ws-6420100438



Description

Drainage optimal grâce aux pompes submersibles fabriquées à partir de matériaux résistants à la corrosion de Speck, offrant une application et une utilisation très flexibles pour bien plus que l'eau.

Domaines d'utilisation

Fully submersible stainless steel pump. Motor with integrated thermal protection (for AC). Ready for connection with 10 m cable and Schuko plug (for AC), with open end (for three-phase current). W = AC 1~ 230 V, without float switch WS = AC 1~ 230 V, with float switch D = Three-phase 3~ 400 V, without float switch Flat suction device = residual water level up to 3 mm Pumped fluid:Clean, cloudy, or slightly contaminated water, without long fibers.

Version

Pompe submersible entièrement submersible en acier inoxydable. Moteur avec protection thermique intégrée (pour courant alternatif). Prête à être raccordée avec un câble de 10 m et une prise Schuko (pour courant alternatif), avec une extrémité libre (pour courant triphasé). W = CA 1~ 230 V, sans interrupteur à flotteur WS = CA 1~ 230 V, avec interrupteur à flotteur D = Triphasé 3~ 400 V, sans interrupteur à flotteur Dispositif d'aspiration plat = niveau d'eau résiduelle jusqu'à 3 mm Milieu de pompage : Eau propre, trouble ou légèrement contaminée, sans fibres longues.

Texte court matériau

TOP 71 WS SSV, 0,25 kW, mit

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	10 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	9 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 68

Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,51 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,25 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	10 m

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE2

Raccords et tuyauterie

Raccord côté refoulement	1 1/4 Rp

Dimensions & logistics

Longueur du produit	273 mm
Largeur du produit	167 mm
Hauteur du produit	272 mm
Poids net	4,6 kg
Poids brut	6,05 kg
Numéro de tarif douanier	84137021