TOP 90

TOP 90 VOX WS

Article number 6422075138

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/top-90-vox-ws-6422075138



Description

Drainage optimal grâce aux pompes submersibles fabriquées à partir de matériaux résistants à la corrosion de Speck, offrant une application et une utilisation très flexibles pour bien plus que l'eau.

Domaines d'utilisation

Fully submersible stainless steel pump. Motor with integrated thermal protection (for AC). Ready for connection with 10 m cable and Schuko plug (for AC), with open end (for three-phase). AC = AC 1~ 230 V, with float switch D = Three-phase 3~ 400 V, without float switch VOX = Open impeller Pumped fluid: Pure water, waste water, and dirty water, without long-fiber components.

Version

Pompe submersible entièrement submersible en acier inoxydable. Moteur avec protection thermique intégrée (pour courant alternatif). Prête à être raccordée avec un câble de 10 m et une prise Schuko (pour courant alternatif), avec une extrémité de câble libre (pour courant triphasé). CA = CA 1~ 230 V, avec interrupteur à flotteur D = Triphasé 3~ 400 V, sans interrupteur à flotteur VOX = Turbine ouverte Flux de pompage : Eau pure, eaux usées et eaux chargées, sans composants à fibres longues.

Texte court matériau

TOP 90 VOX WS, 0,55kW,m.Schwimmerschalt.

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	24 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	7,5 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 68

Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0,88 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	0,55 kW
Tension (max.)	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	10 m

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE2

Raccords et tuyauterie

Raccord côté refoulement	2 Rp

Dimensions & logistics

Longueur du produit	0 mm
Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	486 mm
Poids net	16,2 kg
Poids brut	0 kg
Numéro de tarif douanier	84137021