MTX 10

MTX 10-50

Article number 6441005067A

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/mtx-10-50-6441005067a



Description

Pompes multicellulaires horizontales monobloc avec arbre moteur allongé, conçues pour un fonctionnement continu. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with surface-cooled motor, extended impeller shaft, and mechanical shaft seal, designed for continuous operation. Fluid: Clear, even moderately aggressive liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs: Special voltages: Special elastomers: Special mechanical seals: Higher fluid temperatures:

Version

Pompe monobloc avec moteur refroidi par la surface, arbre moteur rallongé pour les roues, étanchéité de l'arbre par garniture mécanique, conçue pour un fonctionnement continu. Fluide : Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales : Tension d'alimentation spéciale : Élastomères spéciaux : Garnitures mécaniques spéciales : Températures de fluide élevées :

Texte court matériau

MTX 10-50, Dr., 2,20 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	15 m³/h
Hauteur de refoulement (min.)	60 mWS

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55

Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Puissance fournie P_2 (max.)	2,2 kW
Tension (max.)	3~ 230/400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051