MTX 18

# MTX 18-20

Article number 6441802067A

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/mtx-18-20-6441802067a



## Descripción

Bombas multietapa horizontales de diseño monobloc con eje de motor extendido, diseñadas para funcionamiento continuo. Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable.

## Ámbitos de uso

Tratamiento de agua Suministro de agua Sistemas de refrigeración Construcción de aparatos

## Versión

Bomba monobloc con motor refrigerado por superficie, eje del motor extendido para los impulsores y sellado del eje mediante sello mecánico, diseñada para funcionamiento continuo. Fluido: Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales: Voltajes especiales: Elastómeros especiales: Sellos mecánicos especiales: Temperaturas de fluido más altas:

## Texto breve del material

MTX 18-20, Dr., 1,50 kW

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 27 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 24 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.850 min-1 |
| Fases del motor | 3~ |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 0 kW |
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 1,5 kW |
| Tensión (máx.) | 3~ 230/400 V ± 10 % |
| Frecuencia | 50 Hz |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84137051 |