MTX 5

MTX 5-30

Artikelnummer 6440503068A
Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/mtx-5-30-6440503068a



Beschreibung

Horizontale mehrstufige Pumpen in Blockbauweise mit verlängerter Motorwelle, ausgelegt für Dauerbetrieb. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Wasseraufbereitung
> Wasserversorgung
> Kühlanlagen
> Apparatebau

Ausführung

Blockpumpe mit oberflächengekühltem Motor, verlängerter Motorwelle zur Aufnahme der Laufräder, Wellendichtung durch Gleitringdichtung, ausgelegt für Dauerbetrieb.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> höhere Medientemperaturen

Materialkurztext

MTX 5-30, We., 0,65 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	7,8 m³/h
Förderhöhe (Min.)	35 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,65 kW
Spannung (Max.)	1~ 230 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051