MTX 18

# MTX 18-20

Article number 6441802068A

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/mtx-18-20-6441802068a



## Description

Pompes multicellulaires horizontales monobloc avec arbre moteur allongé, conçues pour un fonctionnement continu. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.

## Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with surface-cooled motor, extended impeller shaft, and mechanical shaft seal, designed for continuous operation. Fluid: Clear, even moderately aggressive liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs: Special voltages: Special elastomers: Special mechanical seals: Higher fluid temperatures:

## Version

Pompe monobloc avec moteur refroidi par la surface, arbre moteur rallongé pour les roues, étanchéité de l'arbre par garniture mécanique, conçue pour un fonctionnement continu. Fluide : Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales : Tension d'alimentation spéciale : Élastomères spéciaux : Garnitures mécaniques spéciales : Températures de fluide élevées :

## Texte court matériau

MTX 18-20, We., 1,50 kW

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 27 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 24 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 2 850 min-1 |
| Phases du moteur | 1~ |
| Indice de protection | IP 55 |

| | |
|---|---|
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée $P_1$ (max.) | 0 kW |
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 1,5 kW |
| Tension (max.) | 1~ 230 V ± 10 % |
| Fréquence | 50 Hz |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |