SPR-MIDA

SPR-MIDA-207

Article number 5699912070

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/spr-mida-207-5699912070



Description

Le variateur de fréquence pour systèmes de surpression à pompe unique est compatible avec un montage mural dans toutes les versions et peut également être monté directement sur le moteur. Il garantit une adaptation optimale de la pompe à l'application. Le variateur de fréquence intelligent inclut une application smartphone pour une utilisation en Bluetooth.

Domaines d'utilisation

The SPR-MIDA speed controller optimally adapts the pump to the system. The speed controller is available for the following control types: Constant pressure control Temperature control Level control External Speed signal/1-2 fixed values. The SPR-MIDA speed controller can optionally be directly connected to the motor. All versions are suitable for wall mounting (wall mounting kit required). The speed controller features an OLED display, PTC thermistor connection, and a keypad. Bluetooth monitoring and programming are possible via app and smartphone. The system is factory configured. The MIDA 2xx series requires an input voltage of 1~230 V. The MIDA 4xx series requires an input voltage of 3~380-400 V.

Version

Le régulateur de vitesse SPR-MIDA adapte parfaitement la pompe au système. Il est disponible pour les types de régulation suivants : Régulation à pression constante Régulation de température Régulation de niveau Externe Signal de vitesse/1-2 valeurs fixes. Le régulateur de vitesse SPR-MIDA peut être adapté directement au moteur en option. Toutes les versions sont compatibles avec un montage mural (kit de fixation mural requis). Le régulateur de vitesse est équipé d'un écran OLED, d'une connexion pour thermistance PTC et d'un clavier. La surveillance et la programmation Bluetooth sont possibles via une application et un smartphone. Le système est configuré en usine. La série MIDA 2xx nécessite une tension d'entrée de 1~230 V. La série MIDA 4xx nécessite une tension d'entrée de 3~380-400 V.

Texte court matériau

SPR-MIDA-207, 1,5 kW

Technical data

Moteur et entraînement

Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 66

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	1,5 kW
Tension (max.)	3~ 230 V
Fréquence	60 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C
Température min.	-10 – 40 ° C

Dimensions & logistics

Poids net	2,7 kg
Numéro de tarif douanier	85044085