SPR-VLT

# SPR-VLT-403

Article number 5606140310

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/spr-vlt-403-5606140310



## Descripción

El control de frecuencia para sistemas de aumento de presión de una sola bomba se puede montar directamente en la pared y garantiza un ajuste óptimo de la bomba a la aplicación.

## Ámbitos de uso

Suministro de agua Circuito de refrigeración Riego Aplicaciones industriales

## Versión

El controlador de velocidad SPR-VLT adapta la bomba al sistema de forma óptima. Está disponible para los siguientes tipos de control: Control por punto de consigna Punto de consigna externo Punto de consigna fijo El controlador de velocidad SPR-VLT se puede montar directamente en la pared. Está equipado con una pantalla de texto simple, conexión para termistor PTC, botones selectores de modo de funcionamiento y un interruptor de reparación. El sistema viene configurado de fábrica.

## Texto breve del material

SPR-VLT-403, 1,1 kW

## Technical data

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Fases del motor | 3~ |
| Grado de protección | IP 66 |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 1,1 kW |
| Tensión (máx.) | 3~ 400 V |
| Frecuencia | 60 Hz |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (mín.) | 0 ° C |
| Temperatura mín. | 0 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Peso neto | 8,4 kg |
| Número de arancel aduanero | 85371098 |