SPR-VLT

SPR-VLT-444

Article number 5606144410

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/spr-vlt-444-5606144410



Descripción

El control de frecuencia para sistemas de aumento de presión de una sola bomba se puede montar directamente en la pared y garantiza un ajuste óptimo de la bomba a la aplicación.

Ámbitos de uso

Suministro de agua Circuito de refrigeración Riego Aplicaciones industriales

Versión

El controlador de velocidad SPR-VLT adapta la bomba al sistema de forma óptima. Está disponible para los siguientes tipos de control: Control por punto de consigna Punto de consigna externo Punto de consigna fijo El controlador de velocidad SPR-VLT se puede montar directamente en la pared. Está equipado con una pantalla de texto simple, conexión para termistor PTC, botones selectores de modo de funcionamiento y un interruptor de reparación. El sistema viene configurado de fábrica.

Texto breve del material

SPR-VLT-444, 22 kW

Technical data

Motor y accionamiento

Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 66

Sistema eléctrico

Potencia de salida P_2 (máx.)	22 kW
Tensión (máx.)	3~ 400 V
Frecuencia	60 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	0 ° C
Temperatura mín.	0 ° C

Dimensions & logistics

Peso neto	28,6 kg
Número de arancel aduanero	85371098