SPR-VLT

SPR-VLT-473

Article number 5606147310

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/spr-vlt-473-5606147310



Description

Le régulateur de fréquence pour les systèmes de surpression à pompe unique peut être monté directement sur le mur et assure un ajustement optimal de la pompe à l'application.

Domaines d'utilisation

The SPR-VLT speed controller optimally adapts the pump to the system. The speed controller is available for the following control types: Setpoint control External setpoint Fixed setpoint The SPR-VLT speed controller can be mounted directly on the wall. The speed controller features a clear text display, a PTC thermistor connection, operating mode selection buttons, and a service switch. The system is factory-configured.

Version

Le régulateur de vitesse SPR-VLT adapte parfaitement la pompe au système. Il est disponible pour les types de régulation suivants : Régulation par consigne Consigne externe Consigne fixe Le régulateur de vitesse SPR-VLT peut être monté directement au mur. Il est équipé d'un affichage en texte clair, d'une connexion pour thermistance PTC, de boutons de sélection du mode de fonctionnement et d'un interrupteur de réparation. Le système est configuré en usine.

Texte court matériau

SPR-VLT-473, 37 kW

Technical data

Moteur et entraînement

Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 66

Électricité

Puissance fournie P_2 (max.)	37 kW
Tension (max.)	3~ 400 V
Fréquence	60 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	0 ° C
Température min.	0 ° C

Dimensions & logistics

Poids net	40 kg
Numéro de tarif douanier	85371098