BADU 21-50

# BADU 21-50/44 G-AK

Article number 2350440147
Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-50-44-g-ak-2350440147



## Descripción

Bomba de circulación universal de tamaño mediano. Fiable y flexible. Para jacuzzis, sistemas de contracorriente, limpiafondos y estaciones de masaje.

## Ámbitos de uso

Aguas termales, salmuera termal, criaderos, acuarios, estanques de koi, sistemas RAS, centros de investigación, recintos de zoológicos, hábitats acuáticos, sistemas de salazón y diversos medios problemáticos tras comprobar los componentes y las concentraciones. Nota: Por favor, especifique siempre el medio previsto al realizar el pedido para que podamos comprobar la compatibilidad de la bomba.

## Versión

La bomba corresponde a la versión estándar correspondiente; sin embargo, la cámara de sellado no está montada directamente en el soporte del motor del lado A, sino que está estructuralmente separada del motor por una linterna intermedia y un disco laberíntico. De este modo, el fluido que escapa, así como los minerales o sales cristalizantes, no entran en contacto con el motor ni los cojinetes. Esto garantiza una vida útil significativamente mayor en comparación con las bombas estándar para las aplicaciones mencionadas.

## Texto breve del material

BADU 21-50/44 G-AK, 3~, 2,20 KW, G 2 3/4

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 29 m³/h |
| Altura de impulsión (mín.) | 0 – 20 mWS |
| Presión de servicio máx. | 0 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.850 min-1 |
| Fases del motor | 3~ |

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 2,55 kW |
| Potencia de salida $P_2$ (máx.) | 2,2 kW |
| Tensión (máx.) | 3~ Y/Δ 400/230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 2 3/4 G |
| Conexión lado de impulsión | 2 3/4 G |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 75 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 90 mm |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Concentración total de sal | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longitud del producto | 407 mm |
| Anchura del producto | 0 mm |
| Altura del producto | 0 mm |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |