BADU 21-50

BADU 21-50/44 G

Article number	2350440138
GTIN/EAN	4260673452667
Product page	https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/badu-21-50-44-g-2350440138



Descripción

Bomba de atracción universal de tamaño mediano. Fiable y flexible. Para jacuzzis, sistemas de contracorriente, dispositivos de limpieza de piscinas y estaciones de masaje.

Ámbitos de uso

Grandes jacuzzis, spas de hoteles, sistemas de filtrado de piscinas e industriales, sistemas de contracorriente, estaciones de masaje, sistemas de aire acondicionado, equipos de limpieza y mucho más, hasta un caudal de 54 m³/h.

Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. La boquilla de descarga gira continuamente.

Texto breve del material

BADU 21-50/44 G, 1~, 2,20 kW, G 2 3/4

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	29 m³/h
Altura de impulsión (mín.)	20 mWS
Presión de servicio máx.	0 bar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	2,9 kW
Potencia de salida P_2 (máx.)	2,2 kW
Tensión (máx.)	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0 l
Versión del cesto de prefiltro	-1

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 3/4 G
Conexión lado de impulsión	2 3/4 G
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	90 mm

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	373 mm
Peso neto	17,2 kg
Número de arancel aduanero	84137051